PW100

MOTOR ESTACIONARIO DE GASOLINA · 98 cc

3,5 HP · 1,9 kW a 3.600 rpm · Manual

Característica	Unidad	PW100
Motor		
Tipo de motor		**Monocilíndrico OHV de 4 tiempos, refrigerado por aire**
Cilindrada	cc	**98**
Potencia neta a 3.600 rpm	kW (HP)	**1,9 (3,5 HP)**
Relación de compresión		**8,5:1**
Par máximo		**4,8 Nm a 3.000 rpm**
Encendido		**Transistorizado**
Arranque		**Manual**
Tipo de eje de salida		**Q – 19,05**
Dimensiones y peso		
Ancho × largo × alto	mm	**315 × 325 × 320**
Peso en seco	kg	**12,0**
Otras especificaciones		
Capacidad del depósito de combustible	l	**1,6**
Consumo específico de combustible a 3.600 rpm	l/h (g/kWh)	**1,02 (451)**
Capacidad de aceite del cárter	l	**0,4**
Filtro de aire		**Doble**

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.



Características principales

- Motor de gasolina monocilíndrico OHV de 4 tiempos y 98 cc con potencia neta de 1,9 kW (3,5 HP) a 3.600 rpm
- Encendido transistorizado, sin mantenimiento de platinos
- Doble filtro de aire para trabajar en ambientes con polvo
- Eje de salida tipo Q (19,05 mm) para su máxima adaptabilidad: hidrolimpiadoras, maquinaria de compactación y cortadoras de asfalto
- Arranque manual de retroceso

Garantía de 2 años o 1.500 horas de trabajo*
**Lo que antes se cumpla.*

AOKY MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L.
Camino Puente del Rey 5 · 29140 · Churriana · Málaga
660 661 100 · www.aoky.es