PW160

MOTOR ESTACIONARIO DE GASOLINA · 163 cc

5,5 HP · 2,94 kW a 3.600 rpm · Manual

Característica	Unidad	PW160
Motor		
Tipo de motor		**Monocilíndrico OHV de 4 tiempos, refrigerado por aire**
Cilindrada	cc	**163**
Potencia neta a 3.600 rpm	kW (HP)	**2,94 (5,5 HP)**
Relación de compresión		**8,5:1**
Par máximo		**5,4 Nm a 2.500 rpm**
Encendido		**Transistorizado**
Arranque		**Manual**
Tipo de eje de salida		**Q – 19,05**
Dimensiones y peso		
Ancho × largo × alto	mm	**335 × 390 × 370**
Peso en seco	kg	**17,0**
Otras especificaciones		
Capacidad del depósito de combustible	l	**3,6**
Consumo específico de combustible a 3.600 rpm	l/h (g/kWh)	**0,64 (395)**
Capacidad de aceite del cárter	l	**0,6**
Filtro de aire		**Doble**

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.



Características principales

- Motor de gasolina monocilíndrico OHV de 4 tiempos y 163 cc con potencia neta de 2,94 kW (5,5 HP) a 3.600 rpm
- Encendido transistorizado, sin mantenimiento de platinos
- Doble filtro de aire para trabajar en ambientes con polvo
- Eje de salida tipo Q (19,05 mm) para su máxima adaptabilidad: hidrolimpiadoras, maquinaria de compactación y cortadoras de asfalto
- Arranque manual de retroceso

Garantía de 2 años o 1.500 horas de trabajo*
**Lo que antes se cumpla.*

AOKY MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L.
Camino Puente del Rey 5 · 29140 · Churriana · Málaga
660 661 100 · www.aoky.es