PW420

MOTOR ESTACIONARIO DE GASOLINA · 419 cc

15 HP · 7,35 kW a 3.600 rpm · Manual o eléctrico

Característica	Unidad	PW420
Motor		
Tipo de motor		**Monocilíndrico OHV de 4 tiempos, refrigerado por aire**
Cilindrada	cc	**419**
Potencia neta a 3.600 rpm	kW (HP)	**7,35 (15 HP)**
Relación de compresión		**8,0:1**
Par máximo		**30,5 Nm a 2.500 rpm**
Encendido		**Transistorizado**
Arranque		**Manual o eléctrico**
Tipo de eje de salida		**Q – 25,04**
Dimensiones y peso		
Ancho × largo × alto	mm	**430 × 530 × 485**
Peso en seco	kg	**36**
Otras especificaciones		
Capacidad del depósito de combustible	l	**6,0**
Consumo específico de combustible a 3.600 rpm	l/h (g/kWh)	**1,01 (395)**
Capacidad de aceite del cárter	l	**1,1**
Filtro de aire		**Doble**

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.



Características principales

- Motor de gasolina monocilíndrico OHV de 4 tiempos y 419 cc con potencia neta de 7,35 kW (15 HP) a 3.600 rpm
- Encendido transistorizado, sin mantenimiento de platinos
- Doble filtro de aire para trabajar en ambientes con polvo
- Eje de salida tipo Q (25,04 mm) para su máxima adaptabilidad: hidrolimpiadoras, maquinaria de compactación y cortadoras de asfalto
- Arranque manual de retroceso o eléctrico (versión E)

Garantía de 2 años o 1.500 horas de trabajo*
**Lo que antes se cumpla.*

AOKY MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L.
Camino Puente del Rey 5 · 29140 · Churriana · Málaga
660 661 100 · www.aoky.es